



**Schützen & Polstern**  
 Luftpolster- & Schaumfolien •  
 Folien & Vliese • Papiere &  
 Wellpappe •  
 Oberflächenschutzfolien



**Sammeln & Aufbewahren**  
 Beutel & Säcke • Schlauch- &  
 Flachfolien • Kartonagen •  
 BigBags



**Verkleben & Kennzeichnen**  
 Packbänder • Messebänder •  
 Technische Klebebänder •  
 Adressschutz & Zubehör



**Bündeln & Sichern**  
 Stretchfolien • Umreifungsbänder  
 • Kantenschutzwinkel &  
 Dehnbänder



**Abdecken & Entsorgen**  
 Abdeckfolien • Abdeck- &  
 Schrumpfhäuben • Müllsäcke &  
 Müllbeutel • Gewebeplanen




**Transportieren & Palettieren**  
 Kunststoffpaletten • INKA-  
 Paletten • EURO-Container

1 AP



BePL



InVP



KM



**UrsaPack 1603**  
**Verpacken mit Herz**

## Verarbeitungshinweise & Allgemeine Informationen für ursaPack® Packbänder

### Untergrund und Oberfläche:

Bitte sorgen Sie bei vor der Verklebung für trockene, staub-, öl- und fettfreie Untergründe. Achten Sie auf eine Verklebung bei Zimmertemperatur. Bei niedrigen Temperaturen wird das Band spröde, kann leicht reißen und hat eine geringere Klebkraft.

### Verklebung:

Versuchen Sie nach Möglichkeit die zu verklebenden Oberflächen nicht mit den Händen zu berühren und drücken Sie die Bänder nach dem Verkleben gut an. Achten Sie auf eine scharfe und saubere Klinge des Abrollers, um Abrisse zu vermeiden.

### Lagerung von Klebebändern:

Klebebänder lassen sich am besten verpackt bei Raumtemperatur (ca. 20°C) und relativer Luftfeuchtigkeit von 60 % je nach Klebstofftyp und Produkt zwischen 6 und 12 Monaten aufbewahren. Als Faustregel gilt: Acrylatklebstoffe sind alterungsbeständiger als Naturkautschuk und Hotmelt-Klebmassen. Schützen Sie Ihre Klebebänder vor UV Belastung durch direkte Sonneneinstrahlung. Offene Kartons und angebrochene Rollen trocken und sauber aufbewahren. Beim Kartonöffnen das Cuttermesser nicht zu weit herausfahren, um eine Beschädigung der Rollen (Einritzen) zu vermeiden. Ansonsten kann es zu Abrissen bei der Verarbeitung der Rollen kommen.

### Testverklebungen:

Probeverklebungen werden unbedingt empfohlen.

Einzelne Klebebänder haben besondere Verarbeitungsvorschriften – sollten Sie Fragen oder Probleme haben, wir stehen gerne zur Verfügung und beraten sie auch nach Möglichkeit vor Ort und Stelle, um für Sie die beste Lösung zu finden.